

# UEM KT RD

Presuvná matica pre kužeľové priechodky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Oblasť použitia	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
Prípojka 1	Kruhový maticový závit
Norma	DIN 8537/20 033
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	95 °C
Médiá	Stlačený vzduch, voda
Materiál	Temperovaná liatina
Povrchová ochrana	galvanický povlak



## Výrobok

Označenie	G1	Dĺžka (mm)	b (mm)	Otvor Ø (mm)	Prevádzkový tlak
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = Závit prípojky 1

## tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

KT MM Kužeľová priechodka

## tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty

KT UEM RD Kužeľová priechodka s presuvnou maticou