

# MM IG

## Maltová spojka, samičia časť IGR

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	pre dopravu malty, betónu a poteru na čerpadlách, omietacích a čistiacich strojoch
<b>Prípojka 1</b>	Vnútrotný závit BSP, valcový
<b>Prípojka 2</b>	Samičia časť spojky
<b>Blok popisu</b>	Kontrolované TÜV
<b>Médiá</b>	Malta, betón, poter
<b>Materiál</b>	Oceľ Temperovaná liatina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



### Poznámka

Typová veľkosť 25 a MMIG10-MA s jednou pákou, všetky ostatné s 2 pákami.

Varovanie: Len rovnaké typové veľkosti sa dajú navzájom zameniť!

### Výrobok

Označenie	G1	Typová veľkosť	Identifikačný rozmer	max. prevádzkový tlak (bar)	Systém
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Máj
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1,1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1,1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1,1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2,1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

### Náhradné diely

MDR Tesnenie pre maltovú spojku