MM IG

Maltová spojka, samičia časť IGR

Vlastnosti

Oblasť použitia	pre dopravu malty, betónu a poteru na čerpadlách, omietacích a čistiacich strojoch
Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Prípojka 2	Samičia časť spojky
Blok popisu	Kontrolované TÜV
Médiá	Malta, betón, poter
Materiál	Oceľ Temperovaná liatina
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Typová veľkosť 25 a MMIG10-MA s jednou pákou, všetky ostatné s 2 pákami.
Varovanie: Len rovnaké typové veľkosti sa dajú navzájom zameniť!

Výrobok

Označenie	G1	Typová veľkosť	Identifikačný rozmer	max. prevádzkový tlak (bar)	Systém
MM IG 10/25	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM IG 10-MA	G 1" -11	-	38,0	50	Máj
MM IG 10-X25	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM IG 10/35	G 1" -11	35	51,0	50	22
MM IG 54/35	G 1,1/4" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/35	G 1,1/2" -11	35	51,0	50	22
MM IG 15/42	G 1,1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM IG 20/50	G 2" -11	50	64,0	50	22
MM IG 25/65	G 2,1/2" -11	65	74,0	25	22 / 23,5

Náhradné diely

MDR	Tesnenie pre maltovú spojku

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.