

# MV AG

Maltová spojka, samčšia časť AGR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | pre dopravu malty, betónu a poteru na čerpadlách, omietacích a čistiacich strojoch |
| <b>Prípojka 1</b>        | Vonkajší závit BSP, valcový  |
| <b>Prípojka 2</b>        | Samčšia časť spojky  |
| <b>Blok popisu</b>       | Kontrolované TÜV   |
| <b>Médiá</b>             | Malta, betón, poter  |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ<br>Temperovaná liatina  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |



## Poznámka

Varovanie: Len rovnaké typové veľkosti sa dajú navzájom zameniť!

## Výrobok

| Označenie           | G1           | Typová veľkosť | Identifikačný rozmer | max. prevádzkový tlak (bar) | Systém    |
|---------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>MV AG 10/25</b>  | G 1" -11     | 25             | 35,0                 | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV AG 10-X25</b> | G 1" -11     | X25            | 41,0                 | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV AG 54/35</b>  | G 1,1/4" -11 | 35             | 49,5                 | 50                          | 22        |
| <b>MV AG 15/42</b>  | G 1,1/2" -11 | 42             | 53,0                 | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV AG 20/50</b>  | G 2" -11     | 50             | 63,0                 | 50                          | 22        |