

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | pre dopravu malty, betónu a poteru na čerpadlách, omietacích a čistiacich strojoch |
| Prípojka 1 | Vnútrotný závit BSP, valcový |
| Prípojka 2 | Samčia časť spojky |
| Blok popisu | Kontrolované TÜV |
| Médiá | Malta, betón, poter |
| Materiál | Oceľ Temperovaná liatina |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Poznámka

Typová veľkosť 25 a MMIG10-MA s jednou pákou, všetky ostatné s 2 pákami.

Varovanie: Len rovnaké typové veľkosti sa dajú navzájom zameniť!

Výrobok

| Označenie | G1 | Typová veľkosť | Identifikačný rozmer | max. prevádzkový tlak (bar) | Systém |
|---------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| MV IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10-MA | G 1" -11 | - | 37,5 | 50 | Máj |
| MV IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54-X25 | G 1,1/4" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 54/35 | G 1,1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 54/50 | G 1,1/4" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 15/35 | G 1,1/2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 15/42 | G 1,1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV IG 15/50 | G 1,1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 20/35 | G 2" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/50 | G 2,1/2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| MV IG 25/65 | G 2,1/2" -11 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |