

MV TUELLE

Maltová spojka, samčia časť s hadicovou objímkou

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	pre dopravu malty, betónu a poteru na čerpadlách, omietacích a čistiacich strojoch
Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Samčia časť spojky
Blok popisu	Kontrolované TÜV
Médiá	Malta, betón, poter
Materiál	Oceľ Temperovaná liatina
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Typová veľkosť 25 a MMIG10-MA s jednou pákou, všetky ostatné s 2 pákami.

Varovanie: Len rovnaké typové veľkosti sa dajú navzájom zameniť!

Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Typová veľkosť	Identifikačný rozmer	max. prevádzkový tlak (bar)	Systém
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5