


# PVC ANTI AB PU

Sacia a dopravná hadica z PVC

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Stavebný priemysel Poľnohospodárska technika
<b>Blok popisu</b>	odolná voči poveternostným podmienkam zvlášť odolná voči oteru pružná
<b>Vnútorňá vrstva</b>	Polyuretán
<b>Vnútorňá vložka</b>	Pevný PVC špirála
<b>Vonkajšia vrstva</b>	Polyuretán
<b>Farba</b>	metalická zelená
<b>Teplota min.</b>	-25 °C
<b>Teplota max.</b>	55 °C
<b>Médiá</b>	Obilie Čement Štrk Granuláty



## Výrobok

Označenie	Čo	Vnútorňý Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Vákuum (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = Prevádzkový tlak