


PVC QUAD

Sacia a dopravná hadica z PVC

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Poľnohospodárska technika
Blok popisu	podstatné zníženie hmotnosti hladká vonkajšia vrstva všestranné možnosti použitia
Vnútorňá vrstva	PVC
Vnútorňá vložka	obdĺžniková špirála z PVC, antracit
Vonkajšia vrstva	PVC
Farba	oranžová
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	60 °C
Médiá	Voda, atď.



Popis

Plastová sacia a tlaková hadica pre úžitkovú vodu a hnojovicu pri čistení a vypúšťaní

Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorňý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Vákuum (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = Prevádzkový tlak