PYRO WAS RT

Skladacia hadica pre hasičov

Vlastnosti

Oblasť použitia	Požiarna ochrana
Blok popisu	zmes EPDM odolná voči starnutiu a ozónu vysoko pružná a elastická, mimoriadne dobré hodnoty priľnavosti spracovaná špeciálnym vulkanizačným procesom zvlášť odolná voči oteru
Norma	DIN 14.811 BS6391
Vnútorná vrstva	vysoko odolné polyesterové vlákno Multifilamant, reťaz 2-násobne skrútená, dutá
Farba	červená
Médiá	Voda



Výrobok

Označenie	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Dĺžka kladky (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.