SVB ND
Hadicová spojka

Vlastnosti

Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Hadicová prípojka
Norma	DIN 20038
Médiá	Tlakový vzduch
Materiál	Oceľ



Poznámka
Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 A

Popis
maximálny otvor pre čo najvyšší prietok
dokonalé sedlo hadice otočením obrysu priechodky

Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Dĺžka (mm)	Prevádzkový tlak
SVB 10 ND	10	8,00	11,0	75	PN 25
SVB 13 ND	13	9,00	13,5	80	PN 25
SVB 15 ND	15	12,00	17,0	105	PN 25
SVB 19 ND	19	16,00	21,0	105	PN 25
SVB 25 ND	25	22,00	26,5	160	PN 25
SVB 32 ND	32	27,00	33,5	175	PN 25
SVB 38 ND	38	33,00	40,0	215	PN 25
SVB 50 ND	50	45,00	51,0	225	PN 25
SVB 53 ND	53	46,00	54,0	225	PN 25

Ø ID = Priechodový otvor

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.