SVB ND SB
Hadicová spojka

Vlastnosti

Prípojka 1	Hadicová prípojka
Prípojka 2	Hadicová prípojka
Norma	DIN 20038
Médiá	Tlakový vzduch
Materiál	Oceľ



Poznámka
Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 B

Popis
maximálny otvor pre čo najvyšší prietok
dokonalé sedlo hadice otočením obrysu priechodky

Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Dĺžka (mm)	Ø bezpečnostného nákružku (mm)	Prevádzkový tlak
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = Priechodový otvor

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.