

Vlastnosti

Oblasť použitia	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
Prípojka 1	Kruhový vonkajší závit
Prípojka 2	Hadicová prípojka
Médiá	Stlačený vzduch, voda
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

**Poznámka**

Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 A

Popis

vhodná pre nákrutky kuželových priechodiek
dokonalé sedlo hadice otočením obrysu priechodky

Výrobok

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	G1	Ø ID (mm)	Dĺžka (mm)	Dĺžka priechodky (mm)	SW (mm)	Kónus	Prevádzkový tlak
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = Šírka kľúča – Ø ID = Priechodový otvor