

**Vlastnosti**

<b>Oblasť použitia</b>	v stavebníctve, v baníctve a vo výstavbe tunelov
<b>Prípojka 1</b>	Kruhový vonkajší závit
<b>Prípojka 2</b>	Hadicová prípojka
<b>Médiá</b>	Stlačený vzduch, voda
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

**Poznámka**

Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 A

**Popis**

vhodná pre nákrutky kuželových priechodiek  
dokonalé sedlo hadice otočením obrysu priechodky

**Výrobok**

Označenie	pre vnútorný priemer hadice (mm)	G1	Ø ID (mm)	Dĺžka (mm)	Dĺžka priechodky (mm)	SW (mm)	Kónus	Prevádzkový tlak
<b>TRD 32-13 MM</b>	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-16 MM</b>	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-19 MM</b>	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-25 MM</b>	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = Šírka kľúča – Ø ID = Priechodový otvor