

Vlastnosti

Oblasť použitia	Výstavba zariadení Priemysel a stavebníctvo
Prípojka 1	Vnútorý závit BSP, valcový
Prípojka 2	Hadicová prípojka
Médiá	Tlakový vzduch
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



Poznámka

Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 B

Popis

dokonalé sedlo hadice otočením obrysu priechodky
maximálny otvor pre čo najvyšší prietok

Výrobok

Označenie	Pripojovací závit	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Ø ID (mm)	Dĺžka (mm)	Dĺžka závitú (mm)	Dĺžka priechodky (mm)	Ø bezpečnostného nákrúžku (mm)	SW (mm)	Prevádzkový tlak
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = Šírka kľúča – Ø ID = Priechodový otvor