

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Výstavba zariadení Priemysel a stavebníctvo
<b>Prípojka 1</b>	Vnútorý závit BSP, valcový
<b>Prípojka 2</b>	Hadicová prípojka
<b>Médiá</b>	Tlakový vzduch
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak



## Poznámka

Pripája sa hadicovými svorkami DIN 20039 B

## Popis

dokonalé sedlo hadice otočením obrysu priechodky  
maximálny otvor pre čo najvyšší prietok

## Výrobok

Označenie	Pripojovací závit	pre vnútorný priemer hadice (mm)	Ø ID (mm)	Dĺžka (mm)	Dĺžka závit (mm)	Dĺžka priechodky (mm)	Ø bezpečnostného nákrúžku (mm)	SW (mm)	Prevádzkový tlak
<b>TUE 34 19 M SB</b>	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
<b>TUE 1 19 M SB</b>	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
<b>TUE 1 25 M SB</b>	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
<b>TUE 114 25 M SB</b>	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
<b>TUE 114 32 M SB</b>	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = Šírka kľúča – Ø ID = Priechodový otvor