


NP 300

Násuvná hadica

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Nízkotlakový rozsah Hadice spätného vedenia pneumatické ovládanie Výstavba zariadení všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.
Vnútorňa vrstva	Báza NBR (Nitril)
Vnútorňa vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Voda Vzduch Hydraulické oleje (na báze minerálnych olejov) Nemrznúce roztoky



Poznámka

nevhodné pre rázy tlaku ani pre kritické použitia

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Cl	Vnútorň Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Farba
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	čierna
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	čierna
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	čierna
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	čierna
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	čierna
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	modrá
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	modrá
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	modrá
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	modrá
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	modrá
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	zelená
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	zelená
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	zelená
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	zelená
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	zelená
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	červená
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	červená
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	červená
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	červená
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	červená
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	sivá
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	sivá
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	sivá

DN = menovitý priemer, menovitá šírka