

# KP 200 RM

VT hadica, kompaktná, odolná voči oteru

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>  | Strednotlakové okruhy s obmedzenými montážnymi podmienkami   |
| <b>Blok popisu</b>      | Impulzná skúška do 1 milióna cyklov!   |
| <b>Norma</b>            | prekonáva EN 857 2SC   |
| <b>Vnútorňá vrstva</b>  | odoláva oleju, syntetická guma   |
| <b>Vnútorňá vložka</b>  | dve výpletové vložky z vysoko pevného oceľového drôtu  |
| <b>Vonkajšia vrstva</b> | spomaľujúca horenie podľa MSHA<br>syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru,<br>ozónu a poveternosti |
| <b>Farba</b>            | čierny   |
| <b>Teplota min.</b>     | -40 °C   |
| <b>Teplota max.</b>     | 100 °C   |
| <b>Médiá</b>            | Glykol<br>Emulzie voda-olej<br>Voda (0 °C až + 70 °C)<br>Minerálny olej                                    |



## Výrobok

| Označenie | DN* | Rozmer | Člo   | Vnútorňý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Skúšobný tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|-----------|-----|--------|-------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| KP 206 RM | 6   | 4      | 1/4"  | 6,4             | 13,4            | 450,0                  | 900                 | 1800              | 45                      |
| KP 208 RM | 8   | 5      | 5/16" | 7,9             | 15,0            | 420,0                  | 840                 | 1680              | 60                      |
| KP 210 RM | 10  | 6      | 3/8"  | 9,5             | 17,4            | 385,0                  | 770                 | 1540              | 70                      |
| KP 213 RM | 12  | 8      | 1/2"  | 12,7            | 20,6            | 345,0                  | 690                 | 1380              | 90                      |
| KP 216 RM | 16  | 10     | 5/8"  | 15,9            | 23,7            | 290,0                  | 580                 | 1160              | 130                     |
| KP 220 RM | 19  | 12     | 3/4"  | 19,0            | 27,7            | 280,0                  | 560                 | 1120              | 160                     |
| KP 225 RM | 25  | 16     | 1"    | 25,4            | 35,6            | 200,0                  | 400                 | 800               | 210                     |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka