

BETON 85

Hadica na dopravu betónu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|---|
| Oblasť použitia | Stavebný priemysel |
| Blok popisu | prepichovaný |
| Norma | DIN 53516 |
| Vnútorňa vrstva | izolačný guma NBR/CBR s vysokou odolnosťou voči oteru |
| Vnútorňa vložka | štyri výplety z oceleového drôtu s vysokou pevnosťou v ťahu |
| Vonkajšia vrstva | syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru, ozónu a poveternosti |
| Farba | čierny |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 70 °C |
| Médiá | Malta, betón, poter |



Výrobok

| Označenie | Čo | Vnútorňý Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) | Dĺžka kladky (m) |
|------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| BETON 85-50-10 | 2" | 50,8 | 70 | 85,0 | 200 | 508 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-65-11 | 2.1/2" | 63,5 | 88 | 85,0 | 200 | 635 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-75-11.5 | 3" | 76,2 | 102 | 85,0 | 200 | 762 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-80-13 | 3.1/4" | 80,0 | 106 | 85,0 | 200 | - | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-100-14 | 4" | 101,6 | 130 | 85,0 | 200 | 1016 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-127-14 | 5" | 127,0 | 155 | 85,0 | 200 | 1270 | 30,5 / 61,0 |
| BETON 85-152-16 | 6" | 152,4 | 184 | 85,0 | 200 | 1524 | 30,5 / 61,0 |