# BETON 85

Hadica na dopravu betónu

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Stavebný priemysel |
| **Blok popisu** | prepichovaný |
| **Norma** | DIN 53516 |
| **Vnútorná vrstva** | izolačný guma NBR/CBR s vysokou odolnosťou voči oteru |
| **Vnútorná vložka** | štyri výplety z oceľového drôtu s vysokou pevnosťou v ťahu |
| **Vonkajšia vrstva** | syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru, ozónu a poveternosti |
| **Farba** | čierny |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 70 °C |
| **Médiá** | Malta, betón, poter |




## Výrobok

| Označenie | Clo | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) | Dĺžka kladky (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BETON 85-50-10** | 2" | 50,8 | 70 | 85,0 | 200 | 508 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-65-11** | 2.1/2" | 63,5 | 88 | 85,0 | 200 | 635 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-75-11.5** | 3" | 76,2 | 102 | 85,0 | 200 | 762 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-80-13** | 3.1/4" | 80,0 | 106 | 85,0 | 200 | - | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-100-14** | 4" | 101,6 | 130 | 85,0 | 200 | 1016 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-127-14** | 5" | 127,0 | 155 | 85,0 | 200 | 1270 | 30,5 / 61,0 |
| **BETON 85-152-16** | 6" | 152,4 | 184 | 85,0 | 200 | 1524 | 30,5 / 61,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*