


Vlastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Oblasť použitia | Potravinársky priemysel |
| Blok popisu | vysoko pružná a s možnosťou prejazdu absolútne zápachovo a chuťovo neutrálny homogénny, hladký a bez zmäkčovadiel zapařitelný do 130 °C |
| Certifikát | smernice KTW "Rúry", DVGW-W270 a DVGW-VP 549 (č. registrácie DVGW: DW-0309BT0079) |
| Vnútrotná vrstva | špeciálny priehľadný plastométny povlak |
| Vnútrotná vložka | Medzivrstva PES a dve kordové vložky |
| Vonkajšia vrstva | NBR odolné voči oteru, UV, tukom a olejom |
| Farba | modrá so žltou vlnovkou |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 90 °C |
| Médiá | Voda |



Výrobok

| Označenie | Čo | Vnútrotný Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) | Dĺžka kladky (m) |
|----------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| AQUAPAL 10-3.6 | 3/8" | 10 | 3,6 | 20,0 | 60 | 60 | 40 |
| AQUAPAL 13-3.6 | 1/2" | 13 | 3,6 | 20,0 | 60 | 75 | 40 |
| AQUAPAL 16-3.6 | 5/8" | 16 | 3,6 | 20,0 | 60 | 95 | 40 |
| AQUAPAL 19-4.2 | 3/4" | 19 | 4,2 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| AQUAPAL 22-4.5 | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 130 | 40 |
| AQUAPAL 25-4.5 | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 145 | 40 |
| AQUAPAL 32-4.5 | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 20,0 | 60 | 280 | 40 |
| AQUAPAL 38-6.5 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 20,0 | 60 | 330 | 40 |
| AQUAPAL 50-7.5 | 2" | 50 | 7,5 | 20,0 | 60 | 435 | 40 |