

Vlastnosti

Oblasť použitia	Servis v mobilnej hydraulike Údržba hydraulických zariadení
Rozsah dodávky	Počítadlo častíc HKPART-Z Sieťový adaptér s káblom sieťovej prípojky Vysokotlakový adaptér (obmedzenie tlaku) pre tlakové vedenia Tlaková hadica so závitovou prípojkou pre meráciu spojku M16x2, dĺžka = 2 m Sacia hadica so závitovou prípojkou, priehľadná, dĺžka = 0,3m Hadica spätného vedenia s násuynou prípojkou, otvorený koniec, priehľadná, dĺžka = 1m USB Bluetooth Dongle Software Návod na prevádzku a údržbu / Certifikát kalibrácie
Doplnková charakteristika	Vhodný pre hydraulické oleje s viskozitou do 350 mm ² /s Triedy čistoty podľa ISO a SAE, resp. NAS Integrovaný AquaSensor na meranie vlhkosti a teploty



Poznámka

Pri použití v zariadeniach s tlakom nad 45 Bar je potrebné použiť vysokotlakový adaptér (P_{max}= 345 Bar).
Práce na hydraulických zariadeniach môžu vykonávať len odborníci pri dodržaní platných bezpečnostných predpisov.
Dodržte návod na obsluhu tohto prístroja, aby sa zabránilo poškodeniu osôb a prostredia!

Popis

Počítadlo častíc HKPART-Z slúži ako mobilný servisný prístroj pre dočasné meranie znečistenia pevnými látkami v hydraulických systémoch, napr. v riadiacich okruhoch, tlakových okruhoch a beztlakových nádobách.
Pomocou integrovaného senzora Aqua sa rozsah meraní rozširuje o vlhkosť a teplotu.
Zistené dáta sa dajú cez Bluetooth preniesť do PC a tam vyhodnotiť cez priložený software.

Výrobok

Označenie	max. prevádzkový tlak (bar)	Hmotnosť (kg)
HK PART-Z	45	13