

# PA 700 SF 90

Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 400     |
| <b>Prípojka 1</b>        | Prírubová prípojka SAE 3000 PSI              |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | s plochým tesnením s O-krúžkom SF            |
| <b>Skratka</b>           | SFL  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-1                       |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |



## Výrobok

| Označenie       | DN | Rozmer | Clo  | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|--------|------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 90    | 12 | 8      | 1/2" | 1/2"            | 350,0                  | 30,2    | 6,7    | 85,9    | 45,0    |
| PA 713 SF 20 90 | 12 | 8      | 1/2" | 3/4"            | 350,0                  | 38,1    | 6,7    | 96,0    | 51,0    |
| PA 720 SF 90    | 19 | 12     | 3/4" | 3/4"            | 350,0                  | 38,1    | 6,8    | 127,5   | 58,0    |
| PA 720 SF 25 90 | 19 | 12     | 3/4" | 1"              | 320,0                  | 44,5    | 8,1    | 127,5   | 61,0    |
| PA 725 SF 20 90 | 25 | 16     | 1"   | 3/4"            | 320,0                  | 38,1    | 6,8    | 144,0   | 64,5    |
| PA 725 SF 90    | 25 | 16     | 1"   | 1"              | 280,0                  | 44,5    | 8,1    | 158,0   | 67,0    |
| PA 725 SF 32 90 | 25 | 16     | 1"   | 1.1/4"          | 280,0                  | 50,8    | 8,1    | 158,0   | 69,5    |