

PA 700 SF6 45

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 400 |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |



Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------|----|--------|------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF6 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 95,5 | 23,0 |
| PA 713 SF6 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 99,9 | 23,0 |
| PA 716 SF6 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 114,0 | 21,5 |
| PA 716 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 117,5 | 25,0 |
| PA 716 SF6 25 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 121,0 | 29,0 |
| PA 720 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 135,5 | 30,0 |
| PA 720 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 139,5 | 34,5 |
| PA 725 SF6 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 164,0 | 36,5 |
| PA 725 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 164,0 | 33,5 |
| PA 725 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 169,0 | 38,5 |