

# PA 700 SF6 60

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 60°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 400     |
| <b>Prípojka 1</b>        | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI              |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | s plochým tesnením s O-krúžkom SF            |
| <b>Skratka</b>           | SFS                                          |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ                                         |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |



## Výrobok

| Označenie     | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) |
|---------------|----|--------|-----|-----------------|------------------------|---------|--------|
| PA 725 SF6 60 | 25 | 16     | 1"  | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,5    |