


# MD 100 AC

Hadica chladiacej zmesi

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Chladiace prostriedky (klimatizačná technika)
<b>Konštrukcia</b>	pre závitové armatúry
<b>Norma</b>	SAE J2064
<b>Vnútrotná vrstva</b>	Butyl = R134a Hodnota efúzie o 65% nižšia ako požadovaná podľa SAEJ2064.
<b>Vnútrotná vložka</b>	vysoko pevný výplet z oceleového drôtu
<b>Vonkajšia vrstva</b>	CR = Hodnoty absorpcie vlhkosti o 75% nižšie ako požadované podľa SAEJ2064
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	120 °C
<b>Médiá</b>	Kompresorové oleje: PAG, ester len pre TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 Chladiace prostriedky: R134a



## Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútrotný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
<b>MD 120 AC</b>	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
<b>MD 125 AC</b>	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
<b>MD 132 AC</b>	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = menovitý priemer, menovitá šírka