HK HMP 01
Ventil obmedzovača tlaku

Vlastnosti

Vyhotovenie	Ventil vloženej dosky priamo riadený
Prevádzkový tlak	max. 350 bar
Objemový prietok	max. 35 l/min
Prípojka	ISO/Cetop 03 MV6





Poznámka
Tieto ventily musia byť nastavené pre prípad použitia.

Popis
Medzidoskový ventil pre vytvorenie výškových zreťazení s ventilmi ISO/Cetop 03 MV6

Pokyny pre objednanie
Ďalšie medzidoskové ventily na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	pôsobí v kanáli	Rozsah nastavenia tlaku min. (bar)	Rozsah nastavenia tlaku max. (bar)	Výška dosky (mm)	Hmotnosť (kg)
HK HMP 011 100	P	3	100	40	1,4
HK HMP 011 210	P	10	210	40	1,4
HK HMP 011 350	P	3	350	40	1,4
HK HMP 012 100	A + B	3	100	40	1,4
HK HMP 012 210	A + B	10	210	40	1,4
HK HMP 012 350	A + B	15	350	40	1,4
HK HMP 013 100	A:	3	100	40	1,4
HK HMP 013 210	A:	10	210	40	1,4
HK HMP 013 350	A:	15	350	40	1,4
HK HMP 014 350	B	15	350	40	1,4

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.