

# SILO SD

Hadica sila pre sacie a tlakové aplikácie

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	pre na- a vykladanie cementu, piesku, štrku a granulátu na dopravných vozidlách sila.
<b>Blok popisu</b>	Hodnota oderu podľa DIN 53516 < 65 mm <sup>3</sup>
<b>Norma</b>	ISO 1307
<b>Vnútrotná vrstva</b>	izolačná guma s vysokou odolnosťou voči oteru
<b>Vnútrotná vložka</b>	vysoko pevná syntetická textilná vložka, špirála z ocelového drôtu a medené lanko
<b>Vonkajšia vrstva</b>	špeciálna syntetická guma, vysoko odolná voči oteru, odolná voči ozónu a poveternostným podmienkam, prepichovaná.
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	70 °C
<b>Médiá</b>	Cement Piesok Štrk Granuláty



## Výrobok

Označenie	Clo	Vnútrotný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Vákuum (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20