

### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	na čistenie kovov, kameňa a iných povrchov a dopravu vysoko abrazívnych médií
<b>Vnútorňa vrstva</b>	izolačná guma s vysokou odolnosťou voči oteru
<b>Vnútorňa vložka</b>	vysoko pevná syntetická textilná vložka a medené lanko
<b>Vonkajšia vrstva</b>	Prírodný a syntetický kaučuk, odolný voči oteru, odolný voči ozónu a poveternostným podmienkam prepichovaný
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	70 °C
<b>Médiá</b>	Piesok



### Výrobok

Označenie	Vnútorňý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40