


Vlastnosti

Oblasť použitia	na čistenie kovov, kameňa a iných povrchov a dopravu vysoko abrazívnych médií
Vnútorňa vrstva	izolačná guma s vysokou odolnosťou voči oteru
Vnútorňa vložka	vysoko pevná syntetická textilná vložka a medené lanko
Vonkajšia vrstva	Prírodný a syntetický kaučuk, odolný voči oteru, odolný voči ozónu a poveternostným podmienkam prepichovaný
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Médiá	Piesok



Výrobok

Označenie	Vnútorňý Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40