


### Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Priemysel a stavebníctvo Poľnohospodárska technika
<b>Blok popisu</b>	mimoriadne ľahká, odolná voči zalomeniu a pružná (aj v chlade) možný veľmi vysoký stály prevádzkový tlak vďaka nízkej hrúbke steny veľmi malá potreba miesta, dá sa dať na navijak vynikajúca odolnosť voči starutiu a ozónu
<b>Vnútoraná vrstva</b>	kvalitný guma EPDM
<b>Vnútoraná vložka</b>	vysoko pevná polyesterová priadza, farbená, dutá tkanina.
<b>Vonkajšia vrstva</b>	EPDM (s potlačou textilu)
<b>Farba</b>	čierna s modrými pruhmi
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Médiá</b>	Voda



### Popis

priemyselná hadica s možnosťou navijaka (vhodná aj pre horúcu vodu)

### Výrobok

Označenie	Čo	Vnútorý Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60