

Vlastnosti

Oblasť použitia	Priemysel a stavebníctvo Poľnohospodárska technika
Blok popisu	mimoriadne ľahká, odolná voči zalomeniu a pružná (aj v chlade) možný veľmi vysoký stály prevádzkový tlak vďaka nízkej hrúbke steny veľmi malá potreba miesta, dá sa dať na navijak vynikajúca odolnosť voči starutiu a ozónu
Vnútoraná vrstva	kvalitný guma EPDM
Vnútoraná vložka	vysoko pevná polyesterová priadza, farbená, dutá tkanina.
Vonkajšia vrstva	EPDM (s potlačou textilu)
Farba	čierna s modrými pruhmi
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Voda



Popis

priemyselná hadica s možnosťou navijaka (vhodná aj pre horúcu vodu)

Výrobok

Označenie	Čo	Vnútorý Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60