

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Priemysel Dopravné a komunálne vozidlá Poľnohospodárska technika
<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorný kužeľ 24°
<b>Prípojka 2</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Norma</b>	podľa ISO 16028
<b>Zvyškový tlak:</b>	pripojiteľné pri zvyškovom tlaku do 40 bar na strane konektora
<b>Konštrukcia</b>	Multispojka
<b>Konštrukcia, doplnok</b>	Dosková konštrukcia ako systém rýchlej výmeny
<b>max: prietok</b>	100 L/min



## Popis

Rýchlospojky sa používajú všade tam, kde sa často vymieňajú prídavné diely.

## Dodatočné informácie

Multispojky pritom ponúkajú podstatné výhody oproti násuvným a závitovým spojkám:

- Úspora času rýchlou a jednoduchou výmenou prídavných zariadení
- Ľahká manipulácia súčasným spájaním viacerých prípojok
- Spájanie bez námahy, aj za prítomnosti systémových tlakov
- Žiadna zámena prípojok, ani prehodenie prietokových ciest
- Ventily s plochým tesnením zabráňujú únikom oleja a umožňujú jednoduché čistenie, aj v znečistenom pracovnom prostredí

## Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak (bar)	Veľkosť
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	D	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	D	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	D	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	D	200,0	2