

Vlastnosti

Oblasť použitia	Priemysel Dopravné a komunálne vozidlá Poľnohospodárska technika
Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Vnútrotný kužeľ 24°
Prípojka 2	Vsuvkové hrdlo
Norma	podľa ISO 16028
Zvyškový tlak:	pripojiteľné pri zvyškovom tlaku do 40 bar na strane konektora
Konštrukcia	Multispojka
Konštrukcia, doplnok	Dosková konštrukcia ako systém rýchlej výmeny
max: prietok	100 L/min



Popis

Rýchlospojky sa používajú všade tam, kde sa často vymieňajú prídavné diely.

Dodatočné informácie

Multispojky pritom ponúkajú podstatné výhody oproti násuvným a závitovým spojkám:

- Úspora času rýchlou a jednoduchou výmenou prídavných zariadení
- Ľahká manipulácia súčasným spájaním viacerých prípojok
- Spájanie bez námahy, aj za prítomnosti systémových tlakov
- Žiadna zámena prípojok, ani prehodenie prietokových ciest
- Ventily s plochým tesnením zabráňujú únikom oleja a umožňujú jednoduché čistenie, aj v znečistenom pracovnom prostredí

Výrobok

Označenie	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak (bar)	Veľkosť
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	D	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	D	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	D	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	D	200,0	2