

SKS IR 2 MULTI R

Multispojka, voľná polovica, obdĺžniková

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Priemysel Dopravné a komunálne vozidlá Poľnohospodárska technika
Prípojka 1	Vnútrotný závit BSP, valcový
Prípojka 2	Konektor
Norma	podľa ISO 16028
Zvyškový tlak:	pripojiteľné pri zvyškovom tlaku do 40 bar na strane konektora
Konštrukcia	Multispojka
Konštrukcia, doplnok	Dosková konštrukcia ako systém rýchlej výmeny
max: prietok	100 L/min



Poznámka

prevádzkový tlak: 200 bar na spojku, maximálne však 600 bar pre multispojku

Popis

Rýchlospojky sa používajú všade tam, kde sa často vymieňajú prídavné diely.

Dodatočné informácie

Multispojky pritom ponúkajú podstatné výhody oproti násuvným a závitovým spojkám:

- Úspora času rýchlou a jednoduchou výmenou prídavných zariadení
- Ľahká manipulácia súčasným spájaním viacerých prípojok
- Spájanie bez námahy, aj za prítomnosti systémových tlakov
- Žiadna zámena prípojok, ani prehodenie prietokových ciest
- Ventily s plochým tesnením zabraňujú únikom oleja a umožňujú jednoduché čistenie, aj v znečistenom pracovnom prostredí

Výrobok

Označenie	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Veľkosť
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2