

# SKS IR 2 MULTI R

Multispojka, voľná polovica, obdĺžniková

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Priemysel Dopravné a komunálne vozidlá Poľnohospodárska technika
<b>Prípojka 1</b>	Vnútrotný závit BSP, valcový
<b>Prípojka 2</b>	Konektor
<b>Norma</b>	podľa ISO 16028
<b>Zvyškový tlak:</b>	pripojiteľné pri zvyškovom tlaku do 40 bar na strane konektora
<b>Konštrukcia</b>	Multispojka
<b>Konštrukcia, doplnok</b>	Dosková konštrukcia ako systém rýchlej výmeny
<b>max: prietok</b>	100 L/min



## Poznámka

prevádzkový tlak: 200 bar na spojku, maximálne však 600 bar pre multispojku

## Popis

Rýchlospojky sa používajú všade tam, kde sa často vymieňajú prídavné diely.

## Dodatočné informácie

Multispojky pritom ponúkajú podstatné výhody oproti násuvným a závitovým spojkám:

- Úspora času rýchlou a jednoduchou výmenou prídavných zariadení
- Ľahká manipulácia súčasným spájaním viacerých prípojok
- Spájanie bez námahy, aj za prítomnosti systémových tlakov
- Žiadna zámena prípojok, ani prehodenie prietokových ciest
- Ventily s plochým tesnením zabraňujú únikom oleja a umožňujú jednoduché čistenie, aj v znečistenom pracovnom prostredí

## Výrobok

Označenie	Pripojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)	Veľkosť
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2