

SKM IR 2 MULTI Q

Multispojka, pevná polovica, štvorcová

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Priemysel Dopravné a komunálne vozidlá Poľnohospodárska technika
Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Prípojka 2	Vsuvkové hrdlo
Konštrukcia	Multispojka
Konštrukcia, doplnok	Dosková konštrukcia ako systém rýchlej výmeny
max: prietok	40 L/min



Popis

Rýchlospojky sa používajú všade tam, kde sa často vymieňajú prídavné diely.

Dodatočné informácie

Multispojky pritom ponúkajú podstatné výhody oproti násuvným a závitovým spojkám:

- Úspora času rýchlou a jednoduchou výmenou prídavných zariadení
- Ľahká manipulácia súčasným spájaním viacerých prípojok
- Spájanie bez námahy, aj za prítomnosti systémových tlakov
- Žiadna zámena prípojok, ani prehodenie prietokových ciest
- Ventily s plochým tesnením zabraňujú únikom oleja a umožňujú jednoduché čistenie, aj v znečistenom pracovnom prostredí

Výrobok

Označenie	Prípojovací závit	Prevádzkový tlak (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0