

SKM IR 2 MULTI Q

Multispojka, pevná polovica, štvorcová

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------------|--|
| Oblasť použitia | Priemysel Dopravné a komunálne vozidlá Poľnohospodárska technika |
| Prípojka 1 | Vnútorňý závit BSP, valcový |
| Prípojka 2 | Vsuvkové hrdlo |
| Konštrukcia | Multispojka |
| Konštrukcia, doplnok | Dosková konštrukcia ako systém rýchlej výmeny |
| max: prietok | 40 L/min |



Popis

Rýchlospojky sa používajú všade tam, kde sa často vymieňajú prídavné diely.

Dodatočné informácie

Multispojky pritom ponúkajú podstatné výhody oproti násuvným a závitovým spojkám:

- Úspora času rýchlou a jednoduchou výmenou prídavných zariadení
- Ľahká manipulácia súčasným spájaním viacerých prípojok
- Spájanie bez námahy, aj za prítomnosti systémových tlakov
- Žiadna zámena prípojok, ani prehodenie prietokových ciest
- Ventily s plochým tesnením zabraňujú únikom oleja a umožňujú jednoduché čistenie, aj v znečistenom pracovnom prostredí

Výrobok

| Označenie | Prípojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| SKM 13 IR 2 MULTI Q | G 1/2" -14 | 250,0 |