# SKS IR 2 MULTI Q

Multispojka, voľná polovica, štvorcová

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Priemysel<br>Dopravné a komunálne vozidlá<br>Poľnohospodárska technika |
| **Prípojka 1** | Vnútorný závit BSP, valcový |
| **Prípojka 2** | Konektor |
| **Konštrukcia** | Multispojka |
| **Konštrukcia, doplnok** | Dosková konštrukcia ako systém rýchlej výmeny |
| **max: prietok** | 40 L/min |



## Popis

Rýchlospojky sa používajú všade tam, kde sa často vymieňajú prídavné diely.

## Dodatočné informácie

Multispojky pritom ponúkajú podstatné výhody oproti násuvným a závitovým spojkám:
- Úspora času rýchlou a jednoduchou výmenou prídavných zariadení
- Ľahká manipulácia súčasným spájaním viacerých prípojok
- Spájanie bez námahy, aj za prítomnosti systémových tlakov
- Žiadna zámena prípojok, ani prehodenie prietokových ciest
- Ventily s plochým tesnením zabraňujú únikom oleja a umožňujú jednoduché čistenie, aj v znečistenom pracovnom prostredí

## Výrobok

| Označenie | Pripojovací závit | Prevádzkový tlak (bar) |
|---|---|---|
| **SKS 13 IR 2 MULTI Q** | G 1/2" -14 | 250,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*