

PRT M HR

Spojka Perrot, samičia časť, vonkajší závit

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Samičia časť spojky
Tvar tesnenia 1	O-kružok-tesniaci
Prípojka 2	Vonkajší závit BSP, valcový
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	pozinkovaná



Výrobok

Označenie	Prevádzkový tlak (bar)	Rozmer spojky (mm)	G1
PRT M 50 HR 1.1/2	12,0	50,0	G 1,1/2" -11
PRT M 50 HR 2	12,0	50,0	G 2"
PRT M 50 HR 2.1/2	12,0	50,0	G 2,1/2" -11
PRT M 70 HR 2	12,0	70,0	G 2"
PRT M 70 HR 2.1/2	12,0	70,0	G 2,1/2" -11
PRT M 70 HR 3	12,0	70,0	G 3" -11
PRT M 89 HR 2.1/2	12,0	89,0	G 2,1/2" -11
PRT M 89 HR 3	12,0	89,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 2.1/2	12,0	108,0	G 2,1/2" -11
PRT M 108 HR 3	12,0	108,0	G 3" -11
PRT M 108 HR 4	12,0	108,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 2.1/2	12,0	133,0	G 2,1/2" -11
PRT M 133 HR 4	12,0	133,0	G 4" -11
PRT M 133 HR 5	12,0	133,0	G 5" -11
PRT M 159 HR 2.1/2	12,0	159,0	G 2,1/2" -11
PRT M 159 HR 4	12,0	159,0	G 4" -11
PRT M 159 HR 6	12,0	159,0	G 6" -11