

### Vlastnosti

<b>Konštrukcia</b>	Tesniaca súprava pre piest
<b>Prevádzkový tlak</b>	do 400 bar
<b>Rýchlosť kĺzania max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	80 °C
<b>Médiá</b>	Minerálne oleje
<b>Montáž</b>	na jednodielnych piestoch A na viacdielnych piestoch B
<b>Materiál</b>	(1) Dynamické tesnenie: PUR (3) Vodiaci krúžok: Acetátová živica
<b>Použitie</b>	Hydraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	



### Popis

Veľmi dobrý tesniaci účinok pri nízkom tlaku.

Malá potreba miesta

jednoduchá montáž

Jednoduché riešenie.

Vysoká a odolnosť voči oteru

### Výrobok

Označenie	D: (mm)	d (mm)	D (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 32 24-P	32	24	10,0	4,00	29	31,0
EUD 40 32-P	40	32	10,0	4,00	37	39,0
EUD 50 40-P	50	40	12,5	4,00	47	49,0
EUD 63 53-P	63	53	12,5	4,00	60	62,0
EUD 80 70-P	80	70	12,5	4,00	77	79,0