HK DSR

Senzor tlaku, regulátor DSR

Vlastnosti

Prevádzková teplota max.	85 °C
Prípojka	G 1/4“ vonkajší závit otočný
Prevádzkové napätie	24 V DC
Elektrické pripojenie	Kruhový konektor M 12 x 1, 4-pol.
Materiál	Plášť: Zinková tlaková zliatina Diely s kontaktom s médiami: Ušľachtilá oceľ V2A Tesnenie: NBR
Rozsah dodávky	bez zástrčky
trieda ochrany	IP 67





Popis

Kompaktná jednotka pozostávajúca z tlakového spínača, senzora tlaku a zobrazenia LED
Plášť otočný do 290°
Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpínací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)
Bez analógového výstupu
Presnosť ±0,5 % koncovej hodnoty
Pamäť min. / max. hodnôt

Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objednajte prosím zvlášť

Výrobok

Označenie	Rozsah merania	Hmotnosť (kg)
HK DSR 400 04 17	0 až 400 bar	0,3

Príslušenstvo

HK DSR 4POL	Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.