
# HK DSR

Senzor tlaku, regulátor DSR

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prevádzková teplota max.** | 85 °C |
| **Prípojka** | G 1/4“ vonkajší závit otočný |
| **Prevádzkové napätie** | 24 V DC |
| **Elektrické pripojenie** | Kruhový konektor M 12 x 1, 4-pol. |
| **Materiál** | Plášť: Zinková tlaková zliatina<br>Diely s kontaktom s médiami: Ušľachtilá oceľ V2A<br>Tesnenie: NBR |
| **Rozsah dodávky** | bez zástrčky |
| **trieda ochrany** | IP 67 |






## Popis

Kompaktná jednotka pozostávajúca z tlakového spínača, senzora tlaku a zobrazenia LED
Plášť otočný do 290°
Výstup: 2x PNP (voľne programovateľný, rozpínací kontakt/spínací kontakt, okno/hysteréza)
Bez analógového výstupu
Presnosť ±0,5 % koncovej hodnoty
Pamäť min. / max. hodnôt

## Pokyny pre objednanie

Zástrčku M12 s káblom objednajte prosím zvlášť

## Výrobok

| Označenie | Rozsah merania | Hmotnosť (kg) |
|---|---|---|
| **HK DSR 400 04 17** | 0 až 400 bar | 0,3 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | Uhlová zástrčka M12 4-pólová s káblom |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*