


# TE 300 B (3TE)

Nízkotlaková hadica s textilnou vložkou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Nízkotlaková hadica pre všeobecné použitie.
<b>Blok popisu</b>	Protipožiarna skúška podľa DIN 54 837 s klasifikáciou podľa DIN 5510 Časť 2 (Skúšobný protokol na vyžiadanie)
<b>Norma</b>	EN 854 3 TE
<b>Vnútorňá vrstva</b>	syntetická guma NBR
<b>Vnútorňá vložka</b>	dve výpletové vložky z textilu
<b>Vonkajšia vrstva</b>	syntetická guma odolná plameňu, oleju a poveternosti
<b>Farba</b>	čierny
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Médiá</b>	Báza minerálneho oleja ľahký vykurovací olej Mazací olej Voda Vzduch (do + 70 °C) Emulzia voda glykol



## Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorňý Ø	Vonkajší Ø	Prevádzkový tlak	Skúšobný tlak	Trhací tlak	Polomer ohybu min.	Farba
				(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	
<b>TE 306 B</b>	6	4	1/4"	6,4	14,4	145,0	290	580	45	čierna
<b>TE 308 B</b>	8	5	5/16"	7,9	16,9	130,0	260	260	55	čierna
<b>TE 310 B</b>	10	6	3/8"	9,5	18,5	110,0	220	440	70	čierna
<b>TE 313 B</b>	12	8	1/2"	12,7	21,7	93,0	189	370	85	čierna
<b>TE 316 B</b>	16	10	5/8"	15,6	25,9	80,0	160	320	105	čierna
<b>TE 320 B</b>	19	12	3/4"	19,0	29,0	70,0	140	280	130	čierna
<b>TE 325 B</b>	25	16	1"	25,4	35,9	55,0	110	220	150	čierna
<b>TE 332 B</b>	31	20	1.1/4"	31,8	42,3	45,0	90	180	190	čierna

DN = menovitý priemer, menovitá šírka