

## Vlastnosti

|  |  |
|--|--|
| Prípojka   | Prípojky oleja: A + B = G 1/2";<br>únikový olej = G 1/4"   |
| Vyhotovenie  | standardna različica<br>Typ "CD" s vysokotlakovým<br>tesnením<br>two hoje flange bolt circle 106.4<br>Hriadeľ Ø 25mm |
| Vstupný a spätný tlak s vedením únikového oleja max. | 175 bar  |



## Výrobok

| Označenie     | Prietok max.<br>(L/min) | Hltnosť<br>(cc) | Otáčky min.<br>(rpm) | Otáčky max.<br>(rpm) | Krútiaci moment max.<br>(N-m) | Spád tlaku max.<br>(bar) | Pmax. at 0-100 rpm<br>(bar) | Pmax. at 100-300 rpm<br>(bar) | Pmax. at 300-600 rpm<br>(bar) | Pmax. at 600 rpm<br>(bar) | D<br>(mm) | Hmotnosť<br>(kg) |
|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|
| HK EPM 025 CD | 40                      | 25,0            | 20                   | 1600                 | 33                            | 100                      | 150                         | 75                            | 50                            | 20                        | 133       | 5,6              |
| HK EPM 032 CD | 50                      | 32,0            | 15                   | 1560                 | 43                            | 100                      | 150                         | 75                            | 50                            | 20                        | 135       | 5,6              |
| HK EPM 040 CD | 60                      | 39,7            | 10                   | 1510                 | 62                            | 120                      | 150                         | 75                            | 50                            | 20                        | 135       | 5,8              |
| HK EPM 050 CD | 60                      | 49,5            | 10                   | 1210                 | 94                            | 140                      | 150                         | 75                            | 50                            | 20                        | 136       | 5,8              |
| HK EPM 080 CD | 60                      | 79,2            | 10                   | 755                  | 150                           | 140                      | 150                         | 75                            | 50                            | 20                        | 140       | 5,9              |
| HK EPM 100 CD | 60                      | 99,0            | 10                   | 605                  | 190                           | 140                      | 150                         | 75                            | 50                            | 20                        | 141       | 6,1              |
| HK EPM 125 CD | 60                      | 123,8           | 10                   | 486                  | 230                           | 140                      | 150                         | 75                            | 50                            | -                         | 145       | 6,2              |
| HK EPM 160 CD | 60                      | 158,4           | 10                   | 378                  | 310                           | 140                      | 150                         | 75                            | 50                            | -                         | 150       | 6,4              |
| HK EPM 200 CD | 60                      | 198,0           | 10                   | 303                  | 360                           | 140                      | 150                         | 75                            | 50                            | -                         | 155       | 6,6              |
| HK EPM 250 CD | 60                      | 247,5           | 10                   | 242                  | 380                           | 110                      | 150                         | 75                            | -                             | -                         | 162       | 6,8              |
| HK EPM 315 CD | 60                      | 316,8           | 10                   | 190                  | 380                           | 90                       | 150                         | 75                            | -                             | -                         | 171       | 7,1              |
| HK EPM 400 CD | 60                      | 396,0           | 10                   | 150                  | 380                           | 70                       | 150                         | 75                            | -                             | -                         | 182       | 7,6              |
| HK EPM 500 CD | 60                      | 495,0           | 10                   | 120                  | 390                           | 60                       | 150                         | 75                            | -                             | -                         | 195       | 9,0              |
| HK EPM 630 CD | 60                      | 623,0           | 10                   | 95                   | 440                           | 55                       | 150                         | -                             | -                             | -                         | 213       | 9,5              |

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Hodnoty pre točivý moment a spád tlaku platia pre trvalú prevádzku

## Príslušenstvo

HK V0 590 Nárazový ventil

## Náhradné diely

HK EP DS Tesniaca súprava pre hydraulický planétový motor