

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia Skrutka s vnútorným šesťhranom

Norma DIN 912-12,9



Výrobok

| Označenie | pre typ ventilu | Uťahovací moment (N·m) | Rozsah dodávky | Hmotnosť (kg) |
|-----------|--|------------------------|-----------------|---------------|
| HK M5 30 | 1 rozvádzač ventil | 8,3 | 4 kusy M5 x 30 | 0,03 |
| HK M5 50 | 1 rozvádzač ventil HK DHI | 8,3 | 4 kusy M5 x 50 | 0,05 |
| HK M5 70 | 1 rozvádzač ventil + 1 medzidoskový ventil | 8,3 | 4 kusy M5 x 70 | 0,06 |
| HK M5 90 | 1 rozvádzač ventil HK DHI + 1 medzidoskový ventil | 8,3 | 4 kusy M5 x 90 | 0,09 |
| HK M5 110 | 1 rozvádzač ventil + 2 medzidoskové ventily | 8,3 | | 0,09 |
| HK M5 130 | 1 rozvádzač ventil HK DHI + 2 medzidoskové ventily | 8,3 | 4 kusy M5 x 130 | 0,10 |
| HK M5 150 | 1 rozvádzač ventil + 3 medzidoskové ventily | 8,3 | | 0,11 |
| HK M5 170 | 1 rozvádzač ventil HK DHI + 3 medzidoskové ventily | 8,3 | 4 kusy M5 x 170 | 0,12 |

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

| | |
|----------------|---|
| HK DH01 | Ručný rozvádzač ventil MV 6 |
| HK DH04/05 | Rozvádzač ventil NG6, hydraulicky riadený |
| HK DH08/09 | Rozvádzač ventil NG6, pneumaticky riadený |
| HK DHA | Magnetický rozvádzač ventil MV 6, ochrana pred Ex |
| HK DHE X 00 DC | Magnetický rozvádzač ventil MV 6 bez cievky |
| HK DHE X 00 AC | Magnetický rozvádzač ventil MV 6 bez cievky |
| HK DHQ | Rýchla jednotka s plazivým chodom pre regulačný prúdový ventil QV |
| HK DHZO A | Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 6 |
| HK DLO | Rozvádzač sedlový ventil MV 6 |
| HK DLHZO TE | Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 6 DLHZO |
| HK DG4V3 | Magnetický rozvádzač ventil MV 6 |