

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia Skrutka s vnútorným šesťhranom

Norma DIN 912-12,9



Výrobok

Označenie	pre typ ventilu	Uťahovací moment (N·m)	Rozsah dodávky	Hmotnosť (kg)
HK M5 30	1 rozvádzač ventil	8,3	4 kusy M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 rozvádzač ventil HK DHI	8,3	4 kusy M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 rozvádzač ventil + 1 medzidoskový ventil	8,3	4 kusy M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 rozvádzač ventil HK DHI + 1 medzidoskový ventil	8,3	4 kusy M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 rozvádzač ventil + 2 medzidoskové ventily	8,3		0,09
HK M5 130	1 rozvádzač ventil HK DHI + 2 medzidoskové ventily	8,3	4 kusy M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 rozvádzač ventil + 3 medzidoskové ventily	8,3		0,11
HK M5 170	1 rozvádzač ventil HK DHI + 3 medzidoskové ventily	8,3	4 kusy M5 x 170	0,12

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK DH01	Ručný rozvádzač ventil MV 6
HK DH04/05	Rozvádzač ventil NG6, hydraulicky riadený
HK DH08/09	Rozvádzač ventil NG6, pneumaticky riadený
HK DHA	Magnetický rozvádzač ventil MV 6, ochrana pred Ex
HK DHE X 00 DC	Magnetický rozvádzač ventil MV 6 bez cievky
HK DHE X 00 AC	Magnetický rozvádzač ventil MV 6 bez cievky
HK DHQ	Rýchla jednotka s plazivým chodom pre regulačný prúdový ventil QV
HK DHZO A	Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 6
HK DLO	Rozvádzač sedlový ventil MV 6
HK DLHZO TE	Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 6 DLHZO
HK DG4V3	Magnetický rozvádzač ventil MV 6