HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Vlastnosti

Konštrukcia	Skrutka s vnútorným šesťhranom
Norma	DIN 912-12,9



Výrobok

Označenie	pre typ ventilu	Uťahovací moment (N-m)	Rozsah dodávky	Hmotnosť (kg)
HK M5 30	1 rozvádzací ventil	8,3	4 kusy M5 x 30	0,03
HK M5 50	1 rozvádzací ventil HK DHI	8,3	4 kusy M5 x 50	0,05
HK M5 70	1 rozvádzací ventil + 1 medzidoskový ventil	8,3	4 kusy M5 x 70	0,06
HK M5 90	1 rozvádzací ventil HK DHI + 1 medzidoskový ventil	8,3	4 kusy M5 x 90	0,09
HK M5 110	1 rozvádzací ventil + 2 medzidoskové ventily	8,3		0,09
HK M5 130	1 rozvádzací ventil HK DHI + 2 medzidoskové ventily	8,3	4 kusy M5 x 130	0,10
HK M5 150	1 rozvádzací ventil + 3 medzidoskové ventily	8,3		0,11
HK M5 170	1 rozvádzací ventil HK DHI + 3 medzidoskové ventily	8,3	4 kusy M5 x 170	0,12

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK DH01	Ručný rozvádzací ventil MV 6
HK DH04/05	Rozvádzací ventil NG6, hydraulicky riadený
HK DH08/09	Rozvádzací ventil NG6, pneumaticky riadený
HK DHA	Magnetický rozvádzací ventil MV 6, ochrana pred Ex
HK DHE X 00 DC	Magnetický rozvádzací ventil MV 6 bez cievky
HK DHE X 00 AC	Magnetický rozvádzací ventil MV 6 bez cievky
HK DHQ	Rýchla jednotka s plazivým chodom pre regulačný prúdový ventil QV
HK DHZO A	Proporcionálny magnetický rozvádzací ventil MV 6
HK DLO	Rozvádzací sedlový ventil MV 6
HK DLHZO TE	Proporcionálny magnetický rozvádzací ventil MV 6 DLHZO
HK DG4V3	Magnetický rozvádzací ventil MV 6

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.