

HK M HK 41 C

Súprava skrutiek pre ventily MV 6 typ HK 41C

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia Skrutka s vnútorným šesťhranom

Norma DIN 912-12,9



Výrobok

Označenie	pre typ ventilu	Ťahovací moment (N·m)	Rozsah dodávky	Hmotnosť (kg)
HK M5 30	1 rozvádzač ventil	8,3	4 kusy M5 x 30	0,03
HK M5 60	1 rozvádzač ventil + 1 medzidoskový ventil (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	1 rozvádzač ventil + 1 medzidoskový ventil	8,3	4 kusy M5 x 70	0,06
HK M5 80	1 rozvádzač ventil + 1 medzidoskový ventil (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	1 rozvádzač ventil + 2 medzidoskové ventily (s 1 x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	1 rozvádzač ventil + 2 medzidoskové ventily	8,3		0,09
HK M5 120	1 rozvádzač ventil + 2 medzidoskové ventily (s 1 x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	1 rozvádzač ventil + 3 medzidoskové ventily (s 1 x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	1 rozvádzač ventil + 3 medzidoskové ventily	8,3		0,11
HK M5 160	1 rozvádzač ventil + 3 medzidoskové ventily (s 1 x ZRE-AB)	8,3		0,12

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK 41 C1	Ručný rozvádzač ventil MV 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R)	Magnetický rozvádzač ventil MV 6