

HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia Skrutka s vnútorným šesťhranom

Norma DIN 912-12,9



Výrobok

Označenie	pre typ ventilu	Uťahovací moment (N-m)	Rozsah dodávky	Hmotnosť (kg)
HK M6 40	1 rozvádzač ventil	14,0	4 kusy M6 x 40	0,06
HK M6 90	1 rozvádzač ventil + 1 medzidoskový ventil	14,0	4 kusy M6 x 90	0,10
HK M6 140	1 rozvádzač ventil + 2 medzidoskové ventily	14,0	4 kusy M6 x 140	0,12
HK M6 190	1 rozvádzač ventil + 3 medzidoskové ventily	14,0	4 kusy M6 x 190	0,20

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK DK11	Ručný rozvádzač ventil MV 10
HK DKE X 00 DC	Magnetický rozvádzač ventil MV 10 bez cievky
HK DKE X 00 AC	Magnetický rozvádzač ventil MV 10 bez cievky
HK DKZOR A	Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 10
HK DLKZOR TE	Proporcionálny magnetický rozvádzač ventil MV 10
HK DG4V5	Magnetický rozvádzač ventil MV 10