

HK M HK DPH 2

Súprava skrutiek pre ventily MV 16 typ HK DPH 2

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konštrukcia Skrutka s vnútorným šesťhranom

Norma DIN 912-12,9



Výrobok

Označenie	pre typ ventilu	Uťahovací moment (N-m)	Rozsah dodávky	Hmotnosť (kg)
HK M5 30	1 rozvádzací ventil / 1 pilotný ventil MV 6 rozvádzací ventil	8,3	4 kusy M5 x 30	0,03
HK M6 40	1 rozvádzací ventil NG 16	14,0	4 kusy M6 x 40	0,06
HK M10 50	1 rozvádzací ventil NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	1 rozvádzací ventil + 1 MV 16 (výška dosky 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	1 rozvádzací ventil + 1 MV 16 (výška dosky 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	1 rozvádzací ventil + 1 MV 16 (výška dosky 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	1 rozvádzací ventil + 1 MV 16 (výška dosky 40 mm)	63,0		0,20

tvorí príslušenstvo pre nasledujúce produkty

HK DPH 2 Rozvádzací ventil MV 16